


COMPASS mini vol. 46

ドライバを保持できます



リリースホールにドライバを挿入する構造だから 配線作業がスムーズになります

プッシュインPlus端子台を採用したオムロンのリレーソケットは、 リリースホールにドライバを挿した状態で保持されます。 「ドライバが落ちない」端子台なので、両手が使えることで、 より線でもスムーズに配線できます。



ドライバが落ちないリレー/タイマ ソケット一覧

PYF-PU対応機種

適合機種	一般リレー		SSR	タイマ	
	MY2	MY4	G3F / G3FD	H3Y(N)-2-B	H3Y(N)-4-B
極数	2	4	1	2	4
ソケット形式	PYF-08-PU	PYF-14-PU	PYF-08-PU	PYF-08-PU-L *	PYF-14-PU-L *
外観			The state of the s		Name of the second

PTF-PU対応機種

適合機種	一般リレー			SSR	温度調節器	
	LY2□	LY2□-CR	LY4□	G3H / G3HD / G9H	E5L-A□	E5L-C□
極数	2	2	4	1	_	_
ソケット形式	PTF-08-PU	PTF-08-PU-L *	PTF-14-PU-L *	PTF-08-PU	PTF-14-PU-L *	PTF-14-PU-L *
外観					District Control of the Control of t	

P2RF-PU対応機種

適合機種	一般リレー		SSR	タイマ		漏液検出器
	G2R-1-S	G2R-2-S	G3R-I / O / G3RZ	H3RN-1-B	H3RN-2-B	K7L-□-B
極数	1	2	1	1	2	_
ソケット形式	P2RF-05-PU	P2RF-08-PU	P2RF-05-PU	P2RF-05-PU	P2RF-08-PU	P2RF-08-PU
外観						

オムロン商品のご用命は

オムロン制御機器の最新情報がご覧いただけます

www.fa.omron.co.jp _{緊急時のご購入にもご利用ください!}

お問い合わせ

9:00~17:00

IIII 37月 0120-919-066

9:00~12:00/13:00~17:00 (ナロタロ・年本年後、東京社会)

(土・日・12/31~1/3を除く) (土日祝日·年末年始·当社休業日を除く)



チャットはこちら

発行:オムロン株式会社

カタログ番号 SASP-151A

インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー

© OMRON Corporation 2024 All Rights Reserved. お断りなく仕様などを変更することがありますのでご了承ください

^{*}リリースレバーは装備されていません。