

COMPASS *mini* vol. 47

高温でも、強い噴流水でも 安全なドアスイッチ

設計／保全

保全工数削減






非接触式セーフティドアスイッチ
D40A-2

厳しい温度環境や洗浄が必要な工程でも **PLe/カテゴリ4** の安全性を担保。
地域ごとの設計慣習にも対応し、幅広くグローバルに適用します。


厳しい温度環境に対応

洗浄が必要な工程に対応

地域ごとの設計慣習に対応



補助出力はPNP対応



補助出力はPNP/NPN両出力に対応

-25～+70℃までの幅広い温度環境に対応。厳しい温度環境を有する装置に対応します。

IEC 60529に基づくIP66およびIP67に対応。強い噴流水での洗浄に加えて薬品洗浄環境でも使用できます。

補助出力は、PNP/NPN両出力に対応。地域ごとの設計慣習に合わせてグローバルに設計できます。

種類／標準価格

スイッチ／アクチュエータセット

形状	接続方式	補助出力	ケーブル長	形式	標準価格（¥）
	リード線直出し ケーブル	PNPトランジスタ出力	2 m	D40A-2C2	オープン価格
			5 m	D40A-2C5	
		フォトカプラ出力	2 m	D40A-2D2	
			5 m	D40A-2D5	
	M12 コネクタ付き ケーブル (コネクタタイプ)	PNPトランジスタ出力	0.15m (5ピン コネクタ付)	D40A-2C015-F	近日発売

生産終了商品のご案内

2024年9月でセーフティドアスイッチD40Zシリーズが受注終了となります。
推奨代替品はD40A-2シリーズです。
詳細はオムロンのホームページ、または担当営業までお問い合わせください。



生産終了商品	推奨代替商品	標準価格
D40Z-1C2	D40A-2C2	オープン価格
	D40A-2C015-F（近日発売）	
	D40A-2D2	
D40Z-1C5	D40A-2C5	
	D40A-2C015-F（近日発売）	
	D40A-2D5	
D40Z-1C2-S	D40A-S2C2	
	D40A-S2D2	
D40Z-1C5-S	D40A-S2C5	
	D40A-S2D5	
D40Z-1C-A	D40A-A2	

オムロン制御機器の最新情報をご覧ください

www.fa.omron.co.jp 緊急時のご購入にもご利用ください！

お問い合わせ

☎ 0120-919-066

9:00～17:00

(土・日・12/31～1/3を除く)

💬 オムロンFAクイックチャット

9:00～12:00／13:00～17:00

(土日祝日・年末年始・当社休業日を除く)



チャットはこちら

発行：オムロン株式会社

インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー

オムロン商品のご用命は

カタログ番号 SASP-152A

2024年6月現在

© OMRON Corporation 2024 All Rights Reserved.
お断りなく仕様などを変更することがありますのでご了承ください