

製品案内

(OKS2104-0001c)

1. 概要

TC210K-A6-S-OM は、オムロン製ハンディリーダーライト形 V680-CH1D-PSI、形 V600-CH1D-PSI と接続して、形 V680/形 V600 シリーズのタグからデータの読み込み、書き込みができるハンディタイプのタッチコンピュータです。ゼブラテクノロジーズ社製 TC21 シリーズにあらかじめオムロンのアプリケーションソフト（EasyAccess、CBAccess）をインストールしています。

2. 製品構成

名称	ゼブラテクノロジーズ社 形式	オムロン関西制御機器 形式
タッチコンピュータ	TC210K-01D241-A6 *1	TC210K-A6-S-OM
スクリーンプロテクタ	SG-TC2Y-SCRNPT1-01 *2	
スタイラス	SG-STYLUS-TCX-MTL *3	
ハンドストラップ	SG-TC2Y-HSTRP1-01 *4	
コネクタ変換ケーブル	REX USB60F BR2	
USB 電源アダプタ	PWR-WUA5V12W0US	PWR-WUA5V12W0US
USB 電源ケーブル	CBL-TC5X-USBC2A-01	CBL-TC5X-USBC2A-01
予備バッテリー	BTRY-TC2Y-2XMA1-01	BTRY-TC2Y-2XMA1-01
充電クレードル	CRD-TC2Y-BS1CO-01	CRD-TC2Y-BS1CO-01
ホルスター	SG-TC2Y-HLSTR1-01	SG-TC2Y-HLSTR1-01

*1 アプリケーションソフト(EasyAccess、CBAccess)をインストールしています。

*2 スクリーンプロテクタは貼付済です

*3 スタイラス（タッチペン）を付属しています。

*4 ハンドストラップは装着済です。

3. 製品仕様

本仕様は、ゼブラテクノロジーズ社の仕様となります。

（弊社が保証するものではありませんので、ご了承ください）

OS	Android 10
CPU	SD660 1.8GHz Octa-Core
電力	バッテリー：3.7V 5,400mAh（大容量）
動作環境	動作温度：-50℃～50℃
	保存温度：-30℃～70℃
サイズ	158mm × 79mm × 13.7mm
重量	236g

* 製品仕様詳細については、ゼブラテクノロジーズ社のホームページにてご確認ください。

* 上記は国内仕様になりますので、輸出に際しては別途、お問合せをお願いいたします。

・ T C 2 1 0 K - A 6 - S - O M (セットの構成)



スクリーンプロテクタを貼付



ハンドストラップを装着



スタイラス (タッチペン) 付属



リーダライタと変換ケーブルを接続



形V680-CH1D-PSI or 形V600-CH1D-PSI

・ オプション



- ・ 充電クレドール
1 スロットの充電用クレドール
USBケーブルとU S B 電源アダプタを接続して使用



- ・ USBケーブル
U S B-typeC + USB-typeA
U S B 電源アダプタと接続して直接 T C 2 1 へ充電



- ・ U S B 電源アダプタ
入力：100~240VAC 出力：5V 2.5A



- ・ 予備バッテリー
リチウムイオン電池 容量：5400mAh



- ・ ホルスター